

Бетонукладчики серии CURB FOX для производства бордюров, водосточных желобов и боковых дорожек. 01.03.09

Модель	CF-2000	CF-3000	CF-5000
Стоимость базовой комплектации	\$95 031	\$123 002	\$141 215
Дополнительные опции + к БК			
Двигатель с турбонадувом двигателем, 33 лс, вместо стандарта 28лс	недоступно	недоступно	\$3 390
Бордюр-опалубка 34см высотой	включено	\$3 420	\$3 568
Бордюр-опалубка 46см высотой	недоступно	недоступно	\$3 829
Бордюр&желоб-опалубка 60 см шириной	\$3 978	включено	включено
Бордюр&желоб-опалубка 84 см шириной	недоступно	\$3 978	\$3 978
Бордюр&желоб-опалубка 90 см шириной	недоступно	недоступно	\$4 200
Центральное расположение бункера	\$1 903	включено	\$2 007
Комплект для тротуара 1.2м ширина	недоступно	\$9 501	\$9 501
Монтаж бункера по центру для бордюр&желоб-опалубки	\$1 344	включено	\$2 007
2-ой комплект вибратора с большим насосом и креплениями	\$3 494	включено	включено
Дополнительный вибратор	\$2 007	\$2 007	\$2 007
Комплект крепления направляющего троса, с бухтой троса 650м	\$2 126	\$2 126	\$2 126
Боковая разгрузка только для бордюра	включено	\$2 260	включено
Дополнительный правый задний привод колеса	недоступно	\$6 319	включено
Приспособление для выполнения скругленно бордюра	недоступно	\$3 345	\$3 345
Конвейер, 72"/183 см X 18"/46 лента см	недоступно	недоступно	\$11 709

Краткое описание базовой комплектация моделей

CURB FOX 2000: Укладчик бордюра, оснащен дизельным двигателем 24 л.с; система автоматического контроля работы, гидравлический привод колеса с тормозной системой; один гидравлический вибратор; боковое расположение скользящей опалубки; один формовщик бордюра высотой 35см.

CURB FOX 3000: Укладчик бордюра и водосточного желоба, оснащен дизельным двигателем 28 л.с; система автоматического контроля работы, гидравлический привод колес с тормозной системой; два гидравлических вибратора; центральное расположение скользящей опалубки; один комбинированный формовщик бордюра и желоба шириной 60см.

CURB FOX 5000: Укладчик бордюра и водосточного желоба, оснащен дизельным двигателем 28 л.с; система автоматического контроля работы, в том числе радиуса скругления, гидравлический привод на 3 колеса и тормозной системой на передние колеса; два гидравлических вибратора; боковое расположение скользящей опалубки; один комбинированный формовщик бордюра и желоба шириной 60см.

